



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 32.380 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 32.380 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	L9
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 8.900
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	375 (276) @ 1.900
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.700 @ 1.100 - 1.400
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR
(*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão	
Fabricante / Modelo	12TX 2624 TD
Tipo / Acionamento	Automatizada
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última
	16,69:1 / 1,00:1
Ré	15,54:1 / 12,03:1
	6x4

Embreagem	
Fabricante	Monodisco a seco
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	13K

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	MD 13-610
Relação de redução	4,55:1

Suspensão	
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira (metálica)	Suspensão Tandem tipo bogie com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarinas e Reforços)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"

Freios	
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + EBD + ATC + HSA + ESC
Freio de Estacionamento	Sistema pneumático com loas acumuladoras
Freio Motor	Freio de cabeçote

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 100 Ah) Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	80A - 28V
Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	2 x 275 / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60

Dimensões (mm)	
Distância entre-eixos	(A+E) A (4.800) 3.440 (5.940) 4.580
Balanco dianteiro	B 1.515
Balanco traseiro	C 1.150 2.368
Comprimento total	D 7.465 9.823
Distância entre-eixos traseiros	E 1.360
Ângulo de entrada	F 24°
Ângulo de saída	G 37° 18°
Altura - Cab. Est.	H 2.886
Altura da plataforma de carga	I 1.045
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - Cab. Est.	J 680
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K 2.987 / 2.545
Largura máxima traseira	L 2.430
Bitola dianteira	M 2.105
Bitola traseira	N 1.830
Vão livre dianteiro	O 316
Vão livre traseiro	P 325 295
Largura entre longarinas (extremos)	Q 885

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)	
Peso total em ordem de marcha (Cab. Leito Teto Alto)	8.820 9.185
Eixo dianteiro (Cab. Leito Teto Alto)	4.435 4.435
Eixo traseiro (Cab. Leito Teto Alto)	4.385 4.750
Capacidade técnica (total)	32.700
Eixo dianteiro	6.600
Eixo traseiro	26.100
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado	23.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - Homologado	63.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	70.000
Carga útil + carroceria (Cab. Leito Teto Alto) - Homologado / Técnico	14.180 / 23.880 13.815 / 23.515

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176, LTB - 50 kg

Desempenho (cálculo teórico)	
Relação de redução do eixo traseiro	4,55:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	92
Capacidade de rampa com PBT (%)	36
Partida em rampa com PBT (%)	34

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

